



Ultrabond Eco Contact



Kontaktní lepidlo bez obsahu rozpouštědel na pružné a textilní nástěnné a podlahové krytiny

WHERE TO USE

Ultrabond Eco Contact je kontaktní lepidlo pro použití v interiéru k lepení schodišťových stupňů, podlahových a přechodových lišt a soklíků vyrobených z následujících materiálů:

- PVC;
- všech typů koberců;
- linolea;
- gumy;
- korku.

Na všechny typy podkladů běžně používaných ve stavebnictví, za předpokladu, že jsou správně připraveny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultrabond Eco Contact je lepidlo bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek - VOC (certifikovaný jako EMICODE EC1 Plus). Aplikuje se metodou oboustranného nanášení a je alternativou polychloroprenových lepidel na bázi rozpouštědel, které se běžně používají na podlahové a přechodové lišty, rohové prvky, schodišťové stupně, soklíky, nástěnné krytiny, atd. Zvláště vhodný pro použití v uzavřených prostorách v interiéru a v místech často navštěvovaných lidmi (nemocnice, kanceláře, obytné prostory, atd.).

Vzhledem k jeho viskozitě je možné **Ultrabond Eco Contact** nanášet zubovou stěrkou (MAPEI č. 1 nebo TKB A1/A2), válečkem s dlouhým vlasem nebo pěnovým. Vrstva lepidla vysychá velmi rychle a jakmile vyschne, je transparentní a mírně lepicí.

UPOZORNĚNÍ

- Pokládku krytiny provádějte při teplotě mezi +15°C a +35°C.
- Nepoužívejte na vlhké podklady nebo podklady vystavené vztlínající vlhkosti.
- Nepokládejte krytinu na podklad, dokud se voda obsažená v lepidle zcela neodpaří.
- Neředte **Ultrabond Eco Contact** vodou ani rozpouštědly.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklady musí být suché, rovné, pevné, zbavené prachu, nesoudržných částic, laků, vosků, oleje, koroze, zbytků sádky a jiných materiálů, které by mohly narušit přídržnost k podkladu. Karbidovým vlhkoměrem zkontrolujte vlhkost v celé tloušťce podkladu, mějte přitom na paměti, že elektrický vlhkoměr poskytuje pouze přibližné hodnoty.

Úroveň vlhkosti musí splňovat předepsané limity, které jsou obvykle u nevytápěných podkladů:
– maximálně 2,0 až 2,5 hmotnostních %

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	krémová pasta
Barva:	bílá
Hustota (g/cm³):	1,15
pH:	9
EMICODE:	EC1 Plus - velmi nízké emise

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C- 50% rel. vlhkosti)

Čekací doba:	30 minut až 2 hodiny v závislosti na způsobu aplikace, teplotě a vlhkosti prostředí a savosti podkladu. Krytinu lze instalovat nejpozději 18 hodin po nanesení lepidla.
Pochůznost:	ihned po instalaci

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti teple:	dobrá
Zkouška v odlupování ve shodě s EN 1372 (N/mm): – textilní podlahové krytiny: – PVC podlahové krytiny: – gumové podlahové krytiny: – linoleum:	} ve shodě s EN 14259

u cementových podkladů;
 – maximálně 0,5 hmotnostních %
 u podkladů na bázi sádky nebo anhydridu.

Vždy se však musí dodržovat platné normy jednotlivých zemí.

V případě lehčených vrstev nebo izolace, nebo pokud jsou potěry instalovány přímo na terén, je nutné vložit parotěsnou zábranu proti vztlínající vlhkosti.

Informace týkající se správné přípravy podkladů najdete v příslušné technické dokumentaci nebo kontaktujte technický servis MAPEI.

Aklimatizace

Před pokládkou musí být krytina i podklad aklimatizovány na doporučenou teplotu. Několik hodin před instalací se krytiny z gumy, linolea a PVC a nástěnné krytiny musí vyjmout z obalu a rozvinout, aby došlo k uvolnění napětí způsobeného

svinutím do rolí. Dodržujte pokyny výrobce krytiny.

Nanášení lepidla

Ultrabond Eco Contact nanášejte rovnoměrně válečkem nebo stěrkou s malými zuby na krytinu i podklad (cca 150 g/m² na jednu vrstvu a povrch). Nejprve naneste lepidlo na méně savý povrch.

Nechte lepidlo na obou povřích uschnout, až ztransparentní; doba vysychání se pohybuje od 30 minut do cca 2 hodin, v závislosti na způsobu aplikace, teplotě prostředí, úrovni vlhkosti okolního prostředí a savosti podkladu.

Krytinu lze instalovat nejpozději 18 hodin po aplikaci lepidla.

Jakmile lepidlo ztransparentní, položte krytinu na podklad a pevně a rovnoměrně ji uhladte hladkou stěrkou nebo vhodným náradím, aby byl zajištěn dokonalý

přenos lepidla na oba lepené povrchy a došlo k odstranění vzduchových bublin. Jakmile je nástěnná nebo podlahová krytina instalovaná, má okamžitou přídržnost k podkladu a její polohu již nelze upravovat.

Čištění

V čerstvém stavu lze **Ultrabond Eco Contact** z podlahových a nástěnných krytin, nářadí, rukou a oděvů odstranit vodou. Po vyschnutí použijte na jeho odstranění z povrchů líh nebo **Pulicol 2000**.

SPOTŘEBA

Cca 150 až 200 g/m² na 1 vrstvu a 1 povrch.

BALENÍ

Ultrabond Eco Contact je k dispozici ve vědrech 2,5 kg a 5 kg.

SKLADOVÁNÍ

Při přepravě a skladování chraňte před mrazem. V běžných podmínkách lze **Ultrabond Eco Contact** skladovat 12 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Ultrabond Eco Contact není z hlediska platných norem týkajících se zatřídění směsí klasifikován jako nebezpečný. Doporučuje se používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com, www.mapei.it nebo www.mapei.cz, popřípadě na <http://bl.mapei.cz/default.aspx> available from our website www.mapei.com



Tento symbol poukazuje na výrobky Mapei s nízkým obsahem organických těkavých látek podle GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), Asociace pro kontrolu škodlivých látek ve výrobcích pro pokládku podlahových krytin, v lepidlech a materiálech pro stavebnictví.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.cz a www.mapei.com.



**Ultrabond Eco
Contact**



STAVÍME BUDOUCNOST

Jakákoli reprodukce fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a
může být postihována dle zákona

6506-3-2019 (CZ)