

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-DE1/0155.1

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITEX RENOVATION**
- 2) Zamýšlená použití: **Potěrový materiál na bázi síranu vápenatého pro použití v interiéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Německo)**
www.mapei.de
- 4) Systémy POSV: **Systém 4 (Zkouška typu)**
Systém 3 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 13813 :2002**

Autorizované laboratoře: **CSI SPA č. 0497**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída A1_{fl}
Uvolňování korozivních látek	CA
Hodnota pH:	≥ 7
Propustnost pro vodní páru	NPD
Pevnost v tlaku	C40
Pevnost v tahu za ohybu	F10
Odolnost proti obrusu	NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Frank Sommer – Mapei GmbH – Vedení úseku kvality**

Weferlingen, 31/07/2025


Frank Sommer | Quality Management

Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 Směrnice REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0: První vydání

PLANITEX RENOVATION
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-DE1/0155.1



 0497	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Německo) www.mapei.de
25 CPR-DE1/0155.1 EN 13813 PLANITEX RENOVATION Potěrový materiál na bázi síranu vápenatého pro použití v interiéru	
Reakce na oheň	Třída A1fl
Uvolňování korozivních látek	CA
Hodnota pH:	≥ 7
Propustnost pro vodní páru	NPD
Pevnost v tlaku	C40
Pevnost v tahu za ohybu	F10
Odolnost proti obruš	NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- hodnoty NPD je možné v CE označení vynechat,
- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.