

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/1031

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITOP 210 ZERO (šedý)**
- 2) Zamýšlená použití: **Cementová hmota pro předpokládané použití na ochranu povrchu kontrolou vlhkosti a zvýšením odporu**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 2+**
Systém 3 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2 :2004**

Autorizované laboratoře: **ICMQ S.p.A., č. 1305,**
CSI SPA, č. 0497.

- 6) Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnosti
Propustnost pro vodní páru: Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: Tepelná slučitelnost: Soudržnost odtrhovou zkouškou: Reakce na oheň: Nebezpečné látky:	Třída I <0,1kg/m²·h^{0,5} ≥ 1,0 N/mm² (s působením rozmrazovacích solí) ≥ 1,0 N/mm² Třída E NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milán, 27/12/2023



Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách společně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0: První vydání

PLANITOP 210 ZERO (šedý)
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/1031



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Itálie) www.mapei.it
23 CPR-IT1/1031 EN 1504-2 PLANITOP 210 ZERO (šedý) <i>Cementová hmota pro předpokládané použití na ochranu povrchu kontrolou vlhkosti a zvýšením odporu</i>	
Propustnost pro vodní páru: Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: Tepelná slučitelnost: Soudržnost odtrhovou zkouškou: Reakce na oheň: Nebezpečné látky:	Třída I <0,1kg/m ² ·h ^{0,5} ≥ 1,0 N/mm ² (s působením rozmrazovacích solí) ≥ 1,0 N/mm ² Třída E NPD

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- NPD hodnoty lze v označení CE vynechat
- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.