

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/1072

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO**
- 2) Zamýšlená použití: **Vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu (DM O1) pro všechny instalace v exteriéru a bazénech pod keramický obklad/dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 dle EN 12004)**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 4
Systém 3 (pro vodotěsnost)**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 14891 :2012/AC:2012**

Autorizované laboratoře: **LGA I TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), č. 0370,**

- 6) Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnosti
Počáteční tahová přídržnost:	≥ 0,5 N/mm²
Vodotěsnost:	Žádný průnik
Schopnost přemostění trhlin:	V běžných podmínkách (+23°C) ≥ 0,75 mm
	Za nízké teploty (-5°C) ≥ 0,75 mm
Počáteční tahové přídržnosti	
- po klimatickém/tepelném stárnutí	≥ 0,5 N/mm²
- po působení vlhkosti/vody:	≥ 0,5 N/mm²
- po cyklickém zmrazení-rozmrazení:	≥ 0,5 N/mm²
- po kontaktu s vápennou vodou:	≥ 0,5 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek:	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milán, 08/07/2024



Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách společně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0:	První vydání
-------------------------------	---------------------

**MAPELASTIC AQUADEFENSE
ZERO AQUADEFENSE ZERO
OZNAČENÍ CE**
Příloha k PoV č. CPR-IT1/1072



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
24 CPR-IT1/1072 EN 14891 MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO AQUADEFENSE ZERO <i>Vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu (DM O1) pro všechny instalace v exteriéru a bazénech pod keramický obklad/dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 dle EN 12004)</i>	
Počáteční tahová přídržnost: Vodotěsnost: Schopnost přemostění trhlin: Počáteční tahové přídržnosti - po klimatickém/tepelném stárnutí - po působení vlhkosti/vody: - po cyklickém zmrazení-rozmrazení: - po kontaktu s vápennou vodou: Uvolňování nebezpečných látek:	
$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Žádný průnik V běžných podmínkách (+23°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ Za nízké teploty (-5°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD	

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- NPD hodnoty lze v označení CE vynechat
- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.