

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-PL1/208**

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAFLEX EXTRA S1 ZERO šedý**
- 2) Zamýšlená použití: **Cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **Centro di Ricerca e Sperimentazione per L'Industria Ceramica, č. 1477; Instytut Techniki Budowlanej (ITB), č. 1488**

- 6) Deklarované vlastnosti:

| <b>Základní charakteristiky</b>                                                                                                           | <b>Vlastnosti</b>                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Reakce na oheň:</b>                                                                                                                    | <b>Třída A2-s1, d0/ A2<sub>fl</sub>-s1</b> |
| <b>Pevnost spoje vyjádřená jako:</b><br><b>- počáteční přídržnost</b>                                                                     | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>              |
| <b>Stálost pevnosti spoje po kondicionování/stárnutí vyjádřená jako:</b><br><b>- přídržnost po tepelném stárnutí</b>                      | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>              |
| <b>Stálost pevnosti spoje ve vodě/vlhkosti vyjádřená jako:</b><br><b>- tahová přídržnost po ponoření ve vodě</b>                          | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>              |
| <b>Stálost pevnosti spoje po cyklech zmrazení – rozmrazení vyjádřená jako:</b><br><b>- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům</b> | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>              |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek:</b>                                                                                                     | <b>NPD</b>                                 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Veronica Squinzi – členka představenstva**  
**MAPEI Polska Sp. z o.o.**

**Gliwice, 20/12/2023**



**MAPEI POLSKA Sp. z o.o.**  
**Członek Zarządu**  
Toto PoV je digitálně podepsáno:  
**Veronica Squinzi**

*PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei*

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Upozornění na změnu 1:</b> | <b>První vydání</b> |
|-------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1477, 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br><b>MAPEI Polska Sp. z o.o.</b><br>ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice<br><a href="http://www.mapei.pl">www.mapei.pl</a> |
| <p><b>23</b><br/><b>CPR-PL1/208</b><br/><b>EN 12004</b><br/><b>KERAFLEX EXTRA S1 ZERO šedý</b><br/>Cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Reakce na oheň:</p> <p>Pevnost spoje vyjádřená jako:</p> <p>- počáteční přídržnost</p> <p>Stálost pevnosti spoje po kondicionování/stárnutí vyjádřená jako:</p> <p>- přídržnost po tepelném stárnutí</p> <p>Stálost pevnosti spoje ve vodě/vlhkosti vyjádřená jako:</p> <p>- tahová přídržnost po ponoření ve vodě</p> <p>Stálost pevnosti spoje po cyklech zmrazení – rozmrazení vyjádřená jako:</p> <p>- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům</p> | <p>Třída A2-s1, d0/ A2<sub>fl</sub>-s1</p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p>                                                |