


APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným

odtokem vody do vpusti (koupelny)

Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Nerezová mřížka 143×143×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 22–110 mm
- Izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vodní zápachová uzávěra
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Sada těsnění

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV6411	8595580520779	0,65 9,76 176,2 kg	300×160×170 590×430×390 mm	15 240 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtakovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 151-239 mm